

Deck Oil

TEXNIKI MEHSUL XULASESI / TECHNICAL PRODUCT SUMMARY

Taxta deck və açıq havada istifadə olunan ağacın qorunması üçün hopdurucu yağ sistemidir. Ağaca nüfuz edərək onu hava təsirlərindən qorumağa və təbii görünüşünü saxlamağa kömək edir.

ESAS MELUMATLAR

SKU: 585-000

Tip: Wood deck oil

Finish: Satin

İstifadə: Xarici ağac / deck

Örtücülük: 10–15 m²/L, 1 qat; ağacın soruculuğundan asılıdır

Toxunma quruluğu: 2–4 saat

Qatlararası: 30 dəqiqə

Tam quruma: 2 gün

Stok: Clear 1/5/15 L; Egoz 034 5 L; Armon 042 5 L

MEHSUL VE TETBIQ QEYDLERİ

Deck, terras ağacı, xarici taxta səthlər və uyğun açıq hava ağac elementləri. Köhnə yağ və kir tam təmizlənməlidir. Laklı səthdə lak tam çıxarılmalıdır. Ağac quru, təmiz və sorucu olmalıdır. Ağacın soruculuğuna uyğun nazik qatlarla tətbiq edilir. Artıq yağ səthdə saxlanmamalıdır. Tambour deck baxımını periodik yeniləməyi tövsiyə edir.

Qeyd: Bu fayl Colorstorm kataloqu ucun lokal texniki xulasedir. Orijinal istehsalçı TDS faylı deyil. Rəqəm və parametrlər yalnız məhsul kartında istehsalçı ilə uyğunlaşdırılmış məlumat olduqda göstərilir.