

Hammerton

TEXNIKI MEHSUL XULASESI / TECHNICAL PRODUCT SUMMARY

Metal səthlərə birbaşa tətbiq üçün yüksək keyfiyyətli Hammerton seriyasıdır. Dəmir, qara metal və sinklənmiş metalda dekorativ hammered/forged görünüş və qoruyucu örtük yaradır.

ESAS MELUMATLAR

Örtücülük: 8-10 m²/L

Toxunma quruluşu: 30 dəqiqə

Qatlararası: 1 saat

Tam quruma: 1 gün

Qablaşdırma: 0.75 / 4.5 L seriyası

MEHSUL VE TETBIQ QEYDLERI

Darvazalar, məhəccərlər, metal mebel, konstruksiyalar, maşın detalları və digər metal səthlər. Səth yağ, toz, boş pas və köhnə zəif örtükdən təmizlənməlidir. Möhkəm paslı səth mexaniki hazırlanmalıdır. Fırça, rulon və ya uyğun püskürtmə ilə. Hammered effektin bərabərliyi üçün qat qalınlığı və alət hərəkəti sabit saxlanmalıdır.

Qeyd: Bu fayl Colorstorm kataloqu üçün lokal texniki xulasedir. Orijinal istehsalçı TDS faylı deyil. Rəqəm və parametrlər yalnız məhsul kartında istehsalçı ilə uyğunlaşdırılmış məlumat olduqda göstərilir.