

COLORSTORM | TAMBOUR Supercryl Acrynol

TEXNIKI MEHSUL XULASESI / TECHNICAL PRODUCT SUMMARY

Rütubətli məkanlar üçün yüksək keyfiyyətli su əsaslı akril mat boyadır. Kif və göbələyə qarşı davamlılığı ilə xüsusilə hamam və digər yaş otaqlar üçün nəzərdə tutulub.

ESAS MELUMATLAR

Finish: Mat
Örtücülük: 13-14 m²/L
Toxunma quruluğu: 1 saat
Qatlararası: 2 saat
Tam quruma: 3 gün
Standart: IS 809

MEHSUL VE TETBIQ QEYDLERI

Hamam, sanitariya qovşaqları, mətbəx və rütubətin yüksək olduğu daxili divarlar. Kif və göbələk varsa əvvəl tam təmizlənməli və səth qurudulmalıdır. Zəif boya qatları çıxarılmalı, qüsurlar doldurulmalı və uyğun primer tətbiq edilməlidir. Fırça, rulon və ya uyğun püskürtmə üsulu ilə, adətən 2 qat.

Qeyd: Bu fayl Colorstorm kataloqu üçün lokal texniki xulasedir. Orijinal istehsalçı TDS faylı deyil. Rəqəm və parametrlər yalnız məhsul kartında istehsalçı ilə uyğunlaşdırılmış məlumat olduqda göstərilir.