

Supercryl Eco

TEXNIKI MEHSUL XULASESI / TECHNICAL PRODUCT SUMMARY

Aşağı emissiyalı, VOC-suz su əsaslı akril divar boyasıdır. Mat finish, yüksək gizlətmə və örtücülük, az qoxu və yuyulma davamlılığı verir. Daxili və xarici divarlar üçün nəzərdə tutulub.

ESAS MELUMATLAR

Finish: Mat

Örtücülük: 15–16 m²/L, 2 qat, White/Pastel

Toxunma quruluğu: 1 saat

Qatlararası: 2 saat

Tam quruma: 7 gün

Saxlama müddəti: 24 ay

MEHSUL VE TETBIQ QEYDLERI

Daxili və xarici suvaq, gips və beton divarlar. Səthi təmiz, quru və möhkəm vəziyyətə gətirin. Qabarmış və zəif qatları çıxarın, səth qüsurlarını doldurun və ehtiyac olduqda uyğun Tambour primer tətbiq edin.

Fırça, rulon və ya airless. Birinci qat 15–20% su, əlavə qatlar 10–15%, airless üçün 30%-dək.

Qeyd: Bu fayl Colorstorm kataloqu üçün lokal texniki xulasedir. Orijinal istehsalçı TDS faylı deyil. Rəqəm və parametrlər yalnız məhsul kartında istehsalçı ilə uyğunlaşdırılmış məlumat olduqda göstərilir.