

COLORSTORM | TAMBOUR Supercryl Matt+

TEXNIKI MEHSUL XULASESI / TECHNICAL PRODUCT SUMMARY

Yüksək keyfiyyətli, su əsaslı akril divar boyasıdır. Mat, hamar və vahid son görünüş yaradır; yüksək örtücülük və davamlılıq üçün hazırlanıb. Daxili və xarici divarlarda istifadə olunur və Tambour-un əsas universal akril sistemlərindən biridir.

ESAS MELUMATLAR

Finish: Mat

Örtücülük: White/Pastel: 15–16 m²/L; digər bazalar: 12–13 m²/L, 2 qat

Toxunma quruluğu: təxminən 1 saat

Qatlararası: təxminən 2 saat

Tam yuyulma dayanıqlığı: təxminən 7 gün

Saxlama müddəti: 24 ay

MEHSUL VE TETBIQ QEYDLERİ

Suvaq, gips, beton, kərpic və əvvəl uyğun akril boya ilə boyanmış divar səthləri. Səth möhkəm, quru, tozsuz və yağsız olmalıdır. Qabarmış boya və zəif qatlar təmizlənməli, çat və səth qüsurları uyğun doldurucu ilə təmir edilməlidir. Çox sorucu və ya zəif səthlər uyğun Tambour astarı ilə hazırlanmalıdır. Fırça, rulon və ya airless ilə tətbiq edilir. Birinci qat su ilə təxminən 15–20% durulaşdırıla bilər; püskürtmədə təxminən 30%-dək. Adətən 2 qat tətbiq olunur.

Qeyd: Bu fayl Colorstorm kataloqu üçün lokal texniki xulasedir. Orijinal istehsalçı TDS faylı deyil. Rəqəm və parametrlər yalnız məhsul kartında istehsalçı ilə uyğunlaşdırılmış məlumat olduqda göstərilir.